

Плоский толщиной 50mm



Выбранное
крепление - для
файла PDF

Пластиковое крепление M14 (14мм)

Выбранный цвет -
для файла PDF



Синий

Описание продукта

Полировальный круг „NAT“ запроектирован для эффективного полирования лакировочных покрытий.
Круг приспособлен к существующим на рынке полировальным системам, на работу с машинами как ротационными, так и орбитальными, применим при влажной и при сухой полировке при скорости от 300 до 2500 оборотов.
Синий круг предназначен для работы с полировальными пастами первого шага, а так же пастами для матирования. Структура поролона характеризуется высокой агрессивностью, что помогает устранить глубокие царапины и в то же время подготовить поверхность к следующим этапам корректуры лака.
Использование: укрепление эффекта резания для полировальных паст.

Вид Плоский толщиной 50mm

Название Полировальный круг с пластиковым креплением M14, синий

Размер

150mm x 50mm

Индекс товара

PPHB1110150

Характеристика продукции

Основные преимущества продукта

Поролон:

- Оптимально подобранные формы
- Однородная структура высокой прочности
- Специально сформированная поверхность
- Соответствующая твердость

Крепление:

- M14 с материала ABS с высоким уровнем воздействия

Соединение:

- Индивидуально подобранный склад клея к соединяемым компонентам.
- Стойкость к: температуре, водной среде и органическим растворителям.

Продукт есть стойким при продолжительном воздействии температур до 110°C.

Параметр	Значение	Единица измерения
Плотность	36 - 41	кг/м3
Жесткость 40%	8 - 11	кПа
Относительное удлинение	200	%
Стойкость к растягиванию	200	кПа
Величина ячейки	600 - 800	микрон
Стойкость к разрыванию	7	Н/см

Техническая схема продукта

