



Выбранное
крепление - для
файла PDF

Липучка

Выбранный цвет -
для файла PDF

Жёлтый

Описание продукта

Полировальный круг SNAKE имеет средне-твёрдую структуру. Этот полировальный круг доступен только в жёлтом цвете. Рекомендуется в использовании, через быструю отдачу им тепла, а также возможность его применения в тяжело доступных местах полирования, таких как, нижняя часть дверей или бампера, учитывая очень легкое ведение круга целой его поверхностью по лаку. Он изготовлен из высококачественного материала, с особой тщательностью.

Полировальный круг „NAT” запроектирован для эффективного полирования лакировочных покрытий.

Круг приспособлен к существующим на рынке полировальным системам, на работу с машинами ротационными, применим при влажной и при сухой полировке при скорости от 600 до 2600 оборотов.

Применение: с пастами типа „one step” и второго шага.

Вид

Snake

Название

Полировальный круг SNAKE на липучке, жёлтый

Размер	Индекс товара
150mm x 25mm	PVLY1031150
135mm x 25mm	PVLY1031135
125mm x 25mm	PVLY1031125

Характеристика продукции

Основные преимущества продукта

Поролон:

- Оптимально подобранные формы
- Однородная структура высокой прочности
- Специально сформированная поверхность
- Соответствующая твердость

Крепление:

- Велюр полиамидный, который обеспечивает крепкое соединение

Соединение:

- Индивидуально подобранный склад клея к соединяемым компонентам.
- Стойкость к: температуре, водной среде и органическим растворителям.

Продукт есть стойким при продолжительном воздействии температур до 110°C.

Параметр	Значение	Единица измерения
Плотность	36 - 41	кг/м3
Жесткость 40%	8 - 11	кПа
Относительное удлинение	140	%
Стойкость к растягиванию	200	кПа
Величина ячейки	480 - 660	микрон
Стойкость к разрыванию	7	Н/см

Техническая схема продукта

