

8 дюймов



Выбранное  
крепление - для  
файла PDF

Липучка

Выбранный цвет -  
для файла PDF



Белый

#### Описание продукта

Полировальный круг „NAT“ запроектирован для эффективного полирования лакировочных покрытий.  
Круг приспособлен к существующим на рынке полировальным системам, на работу с машинами как ротационными, так и орбитальными, применим при влажной и при сухой полировке при скорости от 300 до 2500 оборотов.  
Белый круг предназначен для полировальных паст первого и второго шага.  
Структура поролона удерживает пасту на поверхности круга, что обеспечивает тщательную выработку частиц и полное использование пасты.  
Применение: пасты от тех, которые режут до полирующих.  
Специфическая форма минимизирует возникновение следов кружения/голограмм.  
Чтобы эффективно использовать свойства продукта, мы рекомендуем работать с меньшей силой нагрузки, не допуская сплющивание рабочей поверхности.

Вид 8 дюймов

Название Полировальный круг рифлёный 8 дюймов на липучке, белый

Размер

8cali x 25mm

Индекс товара

PVLW1020203

#### Характеристика продукции

##### Основные преимущества продукта

##### Поролон:

- Оптимально подобранные формы
- Однородная структура высокой прочности
- Специально сформированная поверхность
- Соответствующая твердость

##### Крепление:

- Велюр полиамидный, который обеспечивает крепкое соединение

##### Соединение:

- Индивидуально подобранный склад клея к соединяемым компонентам.
- Стойкость к: температуре, водной среде и органическим растворителям.

Продукт есть стойким при продолжительном воздействии температур до 110°C.

Параметр

Значение

Единица измерения

Плотность

36 - 41

кг/м3

Жесткость 40%

8 - 11

кПа

Относительное удлинение

140

%

Стойкость к растягиванию

200

кПа

Величина ячейки

480 - 660

микрон

Стойкость к разрыванию

7

Н/см

#### Техническая схема продукта

